

SDL - Chariot Léger à Plateforme

- Plateforme économique en acier
- Plateforme renforcée de calibre 14
- Poignée 1" de diamètre avec roulettes soudées à la fin
- Deux roulettes pivotantes et deux rigides de 4"
- Capacité: 600 lbs
- Fabrication entièrement soudée
- Fini thermoformé durable en poudre bleu



18x36SDL-4RSX

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roulette		Poids (Lb)	Capacité (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
			4" Caoutchouc	4" Phénolique			
18x36SDL-4RSX	18x36x6-1/2	33	•		37	600	18x36x10
18x36SDL-4PHL	18x36x6-1/2	33		•	37	600	18x36x10
20x36SDL-4RSX	20x36x6-1/2	33	•		40	600	20x36x10
20x36SDL-4PHL	20x36x6-1/2	33		•	40	600	20x36x10
20x43SDL-4RSX	20x43x6-1/2	33	•		43	600	20x43x10
20x43SDL-4PHL	20x43x6-1/2	33		•	43	600	20x43x10
24x36SDL-4RSX	24x36x6-1/2	33	•		45	600	24x36x10
24x36SDL-4PHL	24x36x6-1/2	33		•	45	600	24x36x10
24x48SDL-4RSX	24x48x6-1/2	33	•		51	600	24x48x10
24x48SDL-4PHL	24x48x6-1/2	33		•	51	600	24x48x10
24x60SDL-4RSX	24x60x6-1/2	33	•		59	600	24x60x10
24x60SDL-4PHL	24x60x6-1/2	33		•	59	600	24x60x10

Description des Roulettes

Voir détails à la Section 13



4RSX

4" caoutchouc



5RSX

5" caoutchouc



4PH

4" phénolique



5PH

5" phénolique



5PUL

5" polyuréthane

Chariot Moyen à Plateforme

- Plateforme en acier de type moyen
- Plateforme renforcée de calibre 14
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Deux roulettes pivotantes et deux rigides de 5" boulonnées
- Capacité: 1200 lbs
- Fabrication entièrement soudée
- Fini thermoformé durable en poudre bleu



24x48SD-5RSX

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roulette			Poids (Lb)	Capacité (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
			5" Caoutchouc	5" Phénolique	5" Polyuréthane			
♦ 24x36SD-5RSX	24x36x8-3/4	35	•			57	1200	24x40x14
24x36SD-5PHL	24x36x8-3/4	35		•		57	1200	24x40x14
24x36SD-5PUL	24x36x8-3/4	35			•	57	1200	24x40x14
♦ 24x48SD-5RSX	24x48x8-3/4	35	•			67	1200	24x52x14
24x48SD-5PHL	24x48x8-3/4	35		•		67	1200	24x52x14
24x48SD-5PUL	24x48x8-3/4	35			•	67	1200	24x52x14
24x60SD-5RSX	24x60x8-3/4	35	•			77	1200	24x64x14
24x60SD-5PHL	24x60x8-3/4	35		•		77	1200	24x64x14
24x60SD-5PUL	24x60x8-3/4	35			•	77	1200	24x64x14
♦ 30x48SD-5RSX	30x48x9-1/4	36	•			77	1200	30x52x14
30x48SD-5PHL	30x48x9-1/4	36		•		77	1200	30x52x14
30x48SD-5PUL	30x48x9-1/4	36			•	77	1200	30x52x14
♦ 30x60SD-5RSX	30x60x9-1/4	36	•			92	1200	30x64x14
30x60SD-5PHL	30x60x9-1/4	36		•		92	1200	30x64x14
30x60SD-5PUL	30x60x9-1/4	36			•	92	1200	30x64x14
36x60SD-5RSX	36x60x9-1/4	36	•			102	1200	36x64x14
36x60SD-5PHL	36x60x9-1/4	36		•		102	1200	36x64x14
36x60SD-5PUL	36x60x9-1/4	36			•	102	1200	36x64x14
36x72SD-5RSX	36x72x9-1/4	36	•			114	1200	36x76x14
36x72SD-5PHL	36x72x9-1/4	36		•		114	1200	36x76x14
36x72SD-5PUL	36x72x9-1/4	36			•	114	1200	36x76x14

Chariot à plateforme
Chariot type wagon

Chariot Robuste à Plateforme

- Plateforme en acier de type moyen
- Plateforme renforcée de calibre 14
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Deux roulettes pivotantes et deux rigides boulonnées
- Capacité: 2000 lbs
- Fabrication entièrement soudée
- Fini thermoformé durable en poudre bleu

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roulette				Poids (Lb)	Capacité (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
			6" Phénolique	Caoutchouc Moulé - 6"	8" Phénolique	Caoutchouc Moulé - 8"			
24x36SDH-6PH	24x36x10	37	•				75	2000	24x40x16
24x36SDH-6MR	24x36x10	37		•			76	1800	24x40x16
24x36SDH-8PH	24x36x11	39			•		81	2000	24x40x18
24x36SDH-8MR	24x36x12	39				•	82	2000	24x40x18
24x48SDH-6PH	24x48x10	37	•				85	2000	24x52x16
24x48SDH-6MR	24x48x10	37		•			86	1800	24x52x16
24x48SDH-8PH	24x48x12	39			•		91	2000	24x52x18
24x48SDH-8MR	24x48x12	39				•	92	2000	24x52x18
24x60SDH-6PH	24x60x10	37	•				95	2000	24x64x16
24x60SDH-6MR	24x60x10	37		•			96	1800	24x64x16
24x60SDH-8PH	24x60x12	39			•		101	2000	24x64x18
24x60SDH-8MR	24x60x12	39				•	102	2000	24x64x18
30x48SDH-6PH	30x48x10-1/2	37	•				95	2000	30x52x16
30x48SDH-6MR	30x48x10-1/2	37		•			96	2000	30x52x16
30x48SDH-8PH	30x48x12-1/2	39			•		101	2000	30x52x18
30x48SDH-8MR	30x48x12-1/2	39				•	102	2000	30x52x18
30x60SDH-6PH	30x60x10-1/2	37	•				111	2000	30x64x16
30x60SDH-6MR	30x60x10-1/2	37		•			112	1800	30x64x16
30x60SDH-8PH	30x60x12-1/2	39			•		119	2000	30x64x18
30x60SDH-8MR	30x60x12-1/2	39				•	120	2000	30x64x18
36x60SDH-6PH	36x60x10-1/2	37	•				121	2000	36x64x16
36x60SDH-6MR	36x60x10-1/2	37		•			122	1800	36x64x16
36x60SDH-8PH	36x60x12-1/2	39			•		129	2000	36x64x18
36x60SDH-8MR	36x60x12-1/2	39				•	130	2000	36x64x18
36x72SDH-6PH	36x72x10-1/2	37	•				132	2000	36x76x16
36x72SDH-6MR	36x72x10-1/2	37		•			133	1800	36x76x16
36x72SDH-8PH	36x72x12-1/2	39			•		140	2000	36x76x18
36x72SDH-8MR	36x72x12-1/2	39				•	141	2000	36x76x18



24x36SDH-8MR

Chariot à plateforme
Chariot type wagon

Description des Roulettes

Voir détails à la Section 13



6PH
6"
phénolique



4MR or 6MR
4" ou 6"
caoutchouc



8PH
8"
phénolique



8MR
8"
caoutchouc

Chariot Tapissé

- Plateforme couverte de tapis pour protéger la marchandise
- Fabrication robuste entièrement soudée en tube carré de 1"
- Deux roulettes pivotantes et deux rigides 4" en caoutchouc
- Pare-chocs en caoutchouc aux quatre coins
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Fini thermoformé durable en poudre bleu

Modèle	Plateforme (Po) LaxLo	Hauteur (Po)	Type de Roulette	Poids (Lb)	Capacité (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
30x48SDF-4RSX	30x48	33	4" caoutchouc	50	800	30x48x11



30x48SDF-4RSX

Chariot Extra Robuste

- Plateforme en acier de type très robuste
- Plateforme renforcée de calibre 12
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Deux roulettes pivotantes et deux rigides boulonnées
- Capacité: 3000 lbs
- Construction en acier soudé très robuste
- Fini thermoformé durable en poudre bleu

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roulette			Poids (Lb)	Capacité (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
			8" Polyuréthane	8" Phénolique	8" Fonte			
24x48SDEH-8PU	24x48x12-1/2	39	•			114	3000	24x52x18
24x48SDEH-8PH	24x48x12-1/2	39		•		114	3000	24x52x18
24x48SDEH-8CI	24x48x12-1/2	39			•	114	3000	24x52x18
24x60SDEH-8PU	24x60x12-1/2	39	•			126	3000	24x64x18
24x60SDEH-8PH	24x60x12-1/2	39		•		126	3000	24x64x18
24x60SDEH-8CI	24x60x12-1/2	39			•	126	3000	24x64x18
30x48SDEH-8PU	30x48x13	40	•			126	3000	30x52x19
30x48SDEH-8PH	30x48x13	40		•		126	3000	30x52x19
30x48SDEH-8CI	30x48x13	40			•	126	3000	30x52x19
30x60SDEH-8PU	30x60x13	40	•			138	3000	30x64x19
30x60SDEH-8PH	30x60x13	40		•		138	3000	30x64x19
30x60SDEH-8CI	30x60x13	40			•	138	3000	30x64x19
36x60SDEH-8PU	36x60x13	40	•			152	3000	36x64x19
36x60SDEH-8PH	36x60x13	40		•		152	3000	36x64x19
36x60SDEH-8CI	36x60x13	40			•	152	3000	36x64x19
36x72SDEH-8PU	36x72x13	40	•			168	3000	36x76x19
36x72SDEH-8PH	36x72x13	40		•		168	3000	36x76x19
36x72SDEH-8CI	36x72x13	40			•	168	3000	36x76x19

Description des Roulettes

Voir détails à la Section 13



◀ **8PH**
8"
phénolique



◀ **8PU**
8"
polyuréthane



◀ **8CI**
8"
fonte



◀ **8FF ou 10FF**
8" ou 10"
pneu increvable



◀ **8PN ou 10PN**
8" ou 10"
pneumatique

Chariot Pour Déplacement en Douceur

- Plateforme robuste en acier
- Plateforme renforcée de calibre 14
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Deux roulettes pivotantes pneumatiques et deux rigides boulonnées
- Capacité: 3000 lbs
- Construction en acier soudé très robuste
- Fini thermoformé durable en poudre bleu



24x48SD-8PN

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roulette				Poids (Lb)	Capacité (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
			8" Pneumatique	8" Pneu Increvable	10" Pneumatique	10" Pneu Increvable			
24x48SD-8PN	24x48x12	39	•				91	1200	24x52x18
24x48SD-8FF	24x48x12	39		•			90	1000	24x52x18
24x48SD-10PN	24x48x14-1/2	41			•		95	1200	24x52x21
24x48SD-10FF	24x48x14-1/2	41				•	94	1000	24x52x21
24x60SD-8PN	24x60x12	39	•				101	1200	24x64x18
24x60SD-8FF	24x60x12	39		•			100	1000	24x64x18
24x60SD-10PN	24x60x14-1/2	41			•		105	1200	24x64x21
24x60SD-10FF	24x60x14-1/2	41				•	104	1000	24x64x21
30x48SD-8PN	30x48x12-1/2	39	•				101	1200	30x52x18
30x48SD-8FF	30x48x12-1/2	39		•			100	1000	30x52x18
30x48SD-10PN	30x48x15	42			•		105	1200	30x52x21
30x48SD-10FF	30x48x15	42				•	104	1000	30x52x21
30x60SD-8PN	30x60x12-1/2	39	•				119	1200	30x64x18
30x60SD-8FF	30x60x12-1/2	39		•			118	1000	30x64x18
30x60SD-10PN	30x60x15	42			•		124	1200	30x64x21
30x60SD-10FF	30x60x15	42				•	123	1000	30x64x21
36x60SD-8PN	36x60x12-1/2	39	•				129	1200	36x64x18
36x60SD-8FF	36x60x12-1/2	39		•			128	1000	36x64x18
36x60SD-10PN	36x60x15	42			•		134	1200	36x64x21
36x60SD-10FF	36x60x15	42				•	133	1000	36x64x21
36x72SD-8PN	36x72x12-1/2	39	•				140	1200	36x76x18
36x72SD-8FF	36x72x12-1/2	39		•			139	1000	36x76x18
36x72SD-10PN	36x72x15	42			•		145	1200	36x76x21
36x72SD-10FF	36x72x15	42				•	144	1000	36x76x21

♦ En Inventaire

Chariot Avec Plateforme en Bois

- Idéal pour déplacer des produits en métal
- Bordure en acier renforcé
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Deux roulettes pivotantes et deux rigides boulonnées
- Construction en acier soudé très robuste
- Fini thermoformé durable en poudre bleu



24x36WD-5RSX

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roulette (Po)	Capacité (Lb)	Poids (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
24x36WD-5RSX	24x36x10	36	5x1-1/4 RSX Caoutchouc	1200	69	24x40x16
24x48WD-5RSX	24x48x10	36		1200	80	24x52x16
30x48WD-5RSX	30x48x10-1/4	36		1200	92	30x52x16
30x60WD-5RSX	30x60x10-1/4	36		1200	105	30x64x16
Disponible avec différentes roulettes:						
24x36WD-5PHL	24x36x10	36	5x1-1/4 Phénolique	1200	70	24x40x16
24x48WD-5PHL	24x48x10	36		1200	81	24x52x16
30x48WD-5PHL	30x48x10-1/4	36		1200	93	30x52x16
30x60WD-5PHL	30x60x10-1/4	36		1200	106	30x64x16
24x36WD-8MR	24x36x13	39	8x2 Caoutchouc Moulé	2000	87	24x40x19
24x48WD-8MR	24x48x13	39		2000	98	24x52x19
30x48WD-8MR	30x48x13-1/4	39		2000	110	30x52x19
30x60WD-8MR	30x60x13-1/4	39		2000	123	30x64x19
36x60WD-8MR	36x60x13-1/4	39		2000	140	36x64x19
36x72WD-8MR	36x72x13	39		2000	155	36x76x19
24x36WD-8PH	24x36x13	39	8x2 Phénolique	2000	89	24x40x19
24x48WD-8PH	24x48x13	39		2000	100	24x52x19
30x48WD-8PH	30x48x13	39		2000	112	30x52x19
30x60WD-8PH	30x60x13	39		2000	125	30x64x19
36x60WD-8PH	36x60x13	39		2000	142	36x64x19
36x72WD-8PH	36x72x13	39		2000	157	36x76x19

Description des Roulettes Voir détails à la Section 13

5RSX 5" caoutchouc	5PH 5" phénolique	5PUL 5" polyuréthane	5PO 5" polyoléfine	8PH 8" phénolique	8MR 8" caoutchouc moulé

Chariot Léger Avec Plateforme en Bois

- Plateforme économique en contreplaqué
- Idéal pour déplacer des produits en métal
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Deux roulettes pivotantes et deux rigides boulonnées
- Capacité: 800 lbs
- Construction en acier soudé très robuste
- Fini thermoformé durable en poudre bleu

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roulette (Po)	Capacité (Lb)	Poids (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
18x36PWD-5RSX	18x36x10	36	5x1-1/4 RSX Caoutchouc	800	35	18x38x14
24x36PWD-5RSX	24x36x10	36		800	39	24x38x14
24x48PWD-5RSX	24x48x10	36		800	48	24x50x14
24x60PWD-5RSX	24x60x10	36		800	54	24x62x14
30x60PWD-5RSX	30x60x10-1/4	36		800	60	30x62x14
Disponible avec différentes roulettes:						
18x36PWD-5PHL	18x36x10	36	5x1-1/4 Phénolique	800	36	18x38x14
24x36PWD-5PHL	24x36x10	36		800	40	24x38x14
24x48PWD-5PHL	24x48x10	36		800	49	24x50x14
24x60PWD-5PHL	24x60x10	36		800	55	24x62x14
30x60PWD-5PHL	30x60x10-1/4	36		800	61	30x62x14
18x36PWD-5PUL	18x36x10	36	5x1-1/4 Polyuréthane	800	35	18x38x14
24x36PWD-5PUL	24x36x10	36		800	39	24x38x14
24x48PWD-5PUL	24x48x10	36		800	48	24x50x14
24x60PWD-5PUL	24x60x10	36		800	54	24x62x14
30x60PWD-5PUL	30x60x10-1/4	36		800	60	30x62x14
18x36PWD-5PO	18x36x10	36	5x1-1/4 Polyoléfine	800	34	18x38x14
24x36PWD-5PO	24x36x10	36		800	38	24x38x14
24x48PWD-5PO	24x48x10	36		800	47	24x50x14
24x60PWD-5PO	24x60x10	36		800	53	24x62x14
30x60PWD-5PO	30x60x10-1/4	36		800	59	30x62x14

Chariot Robuste Avec Plateforme en Bois



30x48HWD-12MR

- Idéal pour déplacer des produits en métal
- Acier renforcé de 7/8" avec plateforme en bois dur
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Deux roues 12" x 2" en caoutchouc moulé
- Deux roues de 6" en caoutchouc moulé sur roues pivotantes (boulonnées)
- Capacité: 3000 lbs
- Construction en acier soudé très robuste
- Fini thermoformé durable en poudre bleu

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roue (Po)	Capacité (Lb)	Poids (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
30x48HWD-12MR	30x48x14	39	12x2-1/2 Caoutchouc Moulé	3000	196	30x52x20
30x60HWD-12MR	30x60x14	39		3000	221	30x64x20
36x60HWD-12MR	36x60x14	39		3000	245	36x64x20
36x72HWD-12MR	36x72x14	39		3000	273	36x76x20
Disponible avec différentes roulettes:						
30x48HWD-12PH	30x48x14	39	12x2-1/2 Phénolique	3000	196	30x52x20
30x60HWD-12PH	30x60x14	39		3000	221	30x64x20
36x60HWD-12PH	36x60x14	39		3000	245	36x64x20
36x72HWD-12PH	36x72x14	3		3000	273	36x76x20

Description des Roulettes

Voir détails à la Section 13



12MR
12" caoutchouc moulé



12PH
12" phénolique



6MR ou 8MR
6" ou 8" caoutchouc moulé

Chariot Avec Plateforme en Aluminium

- Aussi disponible avec plateau lisse
- Plateforme avec angle renforcé 1/8"
- Poignée amovible de 1-5/16" de diamètre peut être installée à chaque extrémité
- Capacité: 2000 lbs
- Construction en acier soudé très robuste
- Fini thermoformé durable en poudre bleu



24x36AC-8MR

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Hauteur (Po)	Type de Roulette (Po)	Capacité (Lb)	Poids (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
24x36AC-6MR	24x36x10	37	6x2 Caoutchouc Moulé	2000	64	24x36x15
24x48AC-6MR	24x48x10	37		2000	69	24x48x15
30x60AC-6MR	30x60x10	37		2000	79	30x60x15
36x60AC-6MR	36x60x10	37		2000	84	36x60x15
Disponible avec différentes roulettes (Voir Photo)						
24x36AC-8MR	24x36x12	39	8x2 Caoutchouc Moulé	2000	66	24x36x17
24x48AC-8MR	24x48x12	39		2000	71	24x48x17
30x60AC-8MR	30x60x12	39		2000	81	30x60x17
36x60AC-8MR	36x60x12	39		2000	86	36x60x17
Plateforme Unie (Sans Photo)						
24x36AS-6MR	24x36x10	37	6x2 Caoutchouc Moulé	2000	64	24x36x15
24x48AS-6MR	24x48x10	37		2000	69	24x48x15
30x60AS-6MR	30x60x10	37		2000	79	30x60x15
36x60AS-6MR	36x60x10	37		2000	84	36x60x15
Disponible avec différentes roulettes (Sans Photo)						
24x36AS-8MR	24x36x12	39	8x2 Caoutchouc Moulé	2000	69	24x36x17
24x48AS-8MR	24x48x12	39		2000	71	24x48x17
30x60AS-8MR	30x60x12	39		2000	79	30x60x17
36x60AS-8MR	36x60x12	39		2000	86	36x60x17

Chariot à plateforme
Chariot type wagon

Chariot à Plateforme Style Wagon

- Plateforme en acier aussi disponible en bois
- Poignée en T muni d'une cinquième roue de direction standard qui permet une manœuvrabilité accrue
- Construction en acier soudé de calibre 14
- Fini thermoformé durable en poudre bleu

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Type de Plateforme	Type de Roue (Po)	Capacité (Lb)	Poids (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
24x36SDWT-10PN	24x36x15	Acier	10x3 Pneumatic	1000	110	24x42x30
24x48SDWT-10PN	24x48x15	Acier		1000	120	24x54x30
30x60SDWT-10PN	30x60x15	Acier		1000	140	30x66x30
36x60SDWT-10PN	36x60x15	Acier		1000	155	36x66x30
Plateforme en bois (sans photo)						
24x36WDWT-10PN	24x36x15	Bois	10x3 Pneumatic	1000	120	24x42x30
24x48WDWT-10PN	24x48x15	Bois		1000	130	24x54x30
30x60WDWT-10PN	30x60x15	Bois		1000	150	30x66x30
36x60WDWT-10PN	36x60x15	Bois		1000	165	36x66x30

30x48SDWT-10PN



Description des Roues

Voir détails à la Section 13



10PN
10"
pneumatique



8MR
8"
caoutchouc moulé

Demi-Chariot à Plateforme Pour Palette

- Plateforme en acier semi-chariot, aussi disponible en bois
- Manœuvrabilité dans les espaces restreints
- Poignée cric vendue séparément
- Plateforme renforcée de calibre 14
- Fabrication robuste entièrement soudée
- Fini thermoformé durable en poudre bleu



24x36SDSLS-8MR

Poignée Pour Demi-Chariot à Plateforme Pour Palette

- Fabrication en acier tubulaire de 1-5/16"
- Deux roues 8" x 2" en caoutchouc moulé
- Fabrication robuste entièrement soudée
- Fini thermoformé durable en poudre bleu



SLJ-8MR

Modèle	Plateforme (Po) LaxLoxH	Type de Plateforme	Type de Roue (Po)	Capacité (Lb)	Poids (Lb)	Dimension (Po) LaxLoxH
24x36SDSLS-8MR	24x36x12	14 ga. Acier Renforcé	8x2 Caoutchouc Moulé	2000	110	24x40x14
24x48SDSLS-8MR	24x48x12			2000	120	24x52x14
30x48SDSLS-8MR	30x48x12			2000	130	30x52x14
30x60SDSLS-8MR	30x60x12			2000	140	30x64x14
36x60SDSLS-8MR	36x60x12			2000	155	36x64x14
36x72SDSLS-8MR	36x72x12			2000	169	36x76x14
Plateforme en bois (sans photo)						
24x36WDSLS-8MR	24x36x12	7/8" Lattes en bois franc	8x2 Caoutchouc Moulé	2000	120	24x40x14
24x48WDSLS-8MR	24x48x12			2000	130	24x52x14
30x48WDSLS-8MR	30x48x12			2000	140	30x52x14
30x60WDSLS-8MR	30x60x12			2000	150	30x64x14
36x60WDSLS-8MR	36x60x12			2000	165	36x64x14
36x72WDSLS-8MR	36x72x12			2000	179	36x76x14
SLJ-8MR	—	—	8x2 Caoutchouc Moulé	—	25	11X12X53